БОРОНА ШИРОКОЗАХВАТНАЯ ГИДРАФИЦИРОВАННАЯ ОДНОСЛЕДНАЯ “CHEGRAVA”

- Предназначена для выравнивания поверхности почвы одним рядом зубовых борон (односледное боронование) с целью проведения ранневесеннего боронования, выравнивания рельефа и закрытие влаги. Применяется на полях с многолетними травами с целью рыхления задернелого слоя, вычесывания сорняков, а также на работах по уходу за паром с целью закрытия влаги, выравнивания рельефа и вычесывания слабоукоренившихся сорняков.

- Применяется на весеннем бороновании посевов озимых, а также на бороновании всходов технических культур: кукурузы, подсолнечника.

12,4-20,6м

Параметр	БШ-12	БШ-21
Тип	прицепная	
Агрегатирование, л.с.	80-100	200-240
Количество зубовых борон, шт	13	21
Производительность за час, га/ч -основного времени, до	12,4	20,1
Ширина захвата, м: -рабочая	12,4	20,6
Рабочая скорость движения, км/ч, до	12	
Транспортная скорость, км/ч	15	
Габаритные размеры в транспортном положении, мм:		
- длина	6240	4000
- ширина	3890	15485
- высота	3485	2800
Масса, сухая конструкционная в состоянии поставки, кг (с комплектом борон)	1630	3400

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Оригинальная жесткая поводковая система закрепления зубовых борон исключает отклонение от прямолинейного движения бороны и заскакиванию борон друг на друга во время работы, обеспечивает прямолинейность хода борон и повышение качества выполнения технологического процесса.**
- **Конструкция исключает износ основных рамных конструкций и обеспечивает высокую ремонто-пригодность изделия.**
- **Возможность очищения от растительных остатков путем подъема на разворотах.**
- **Оригинальная конструкция наводной системы крепления борон.**
- **Оригинальность конструкции, обеспечивающая перевод в транспортное положение и обратно одним оператором, не выходя из кабины трактора.**

ЮМЗ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА

www.amt-elets.ru
8-800-700-96-30

АМТ